


Vysokotlaký čistič s ohřevem  
**HDS 7/16 C /CX**



- stupeň  eco|efficiency
- systémová péče RM 110
- jemný vodní filtr
- robustní buben na navíjení VT hadice s 15 m hadicí (CX)



max. teplota 80 / 155 C

druh proudu 400V / 3~ / 50 Hz

pracovní tlak 30 - 160 bar

Vysokotlaký čistič s ohřevem

# HDS 7/16 C /CX



makes a difference

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Druh proudu	V/~/Hz	400 / 3 / 50
Průtok vody	l/h	300 – 660
Pracovní tlak	bar/MPa	30-160 / 3-16
Příkon	kW	4,7
Spotřeba nafty	kg/h	5
Max. teplota	C	80 / 155
Hmotnost	kg	103

Objednací číslo	Název
1.173-211.0	HDS 7/16 C
1.173-221.0	HDS 7/16 CX
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Vysokotlaká hadice 10m NW 6, 250 bar, otočné uložení AVS (CX 15m)	
Pistole Easy Press s rukojetí Softgrip s regulací Servo Control	
Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli 1050 mm	
Tryska Power 25 (ušlechtilá ocel)	
Parní tryska 40 (mosaz)	

## CÍLOVÉ SKUPINY

Automotive

Stavebnictví (malé stavby)

Veřejný sektor

Zemědělství (malé podniky)