


Vysokotlaký čistič s ohřevem
HDS 8/17 C /CX



- stupeň  eco|efficiency
- systémová péče RM 110
- jemný vodní filtr
- robustní buben na navíjení VT hadice a 15 m hadice(CX)



max. teplota 80 / 155 C

druh proudu 400V / 3~ / 50 Hz

pracovní tlak 30 - 170 bar

Vysokotlaký čistič s ohřevem

HDS 8/17 C /CX



makes a difference

TECHNICKÉ ÚDAJE

Druh proudu	V/~/Hz	400 / 3 / 50
Průtok vody	l/h	300 – 760
Pracovní tlak	bar/MPa	30-170 / 3-17
Příkon	kW	5,7
Spotřeba nafty	kg/h	5,7
Max. teplota	°C	80 / 155
Hmotnost	kg	106

Objednací číslo	Název
1.173-311.0	HDS 8/17 C
1.173-321.0	HDS 8/17 CX
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Vysokotlaká hadice 10m NW 6, 250 bar, otočné uložení AVS (CX 15m)	
Pistole Easy Press s rukojetí Softgrip s regulací Servo Control	
Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli 1050 mm	
Tryska Power 25 (ušlechtilá ocel)	
Parní tryska 40 (mosaz)	

CÍLOVÉ SKUPINY

Automotive

Stavebnictví (malé stavby)

Veřejný sektor

Zemědělství (malé podniky)